

# Schweden Splitt AB

## Prestanda deklARATION

1. Produkttypens unika identifikationskod:		
2. Beteckning som möjliggör identifiering:		
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen:		Asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
4. Tillverkarens namn och kontakt uppgifter:		Schweden Splitt AB Elleholms vägen 230-130 375 91 Mörrum
5. Ej relevant, Se punkt 4.		
6. System för bedömning & fortlöpande kontroll		2+
7. Nordcert har utfärdat certifikat 314 på grundval: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik		
8. Ej relevant, Se punkt 7.		

9. Angiven prestanda:		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk spec.
Sortering	0/2	SS-EN 13043:2002 /AC :2004
Toleranskategori	G <sub>TC</sub> 10	
Kornstorlek	G <sub>F</sub> 85	
Flödeskoefficient	E <sub>CS</sub> 40	
Korndensitet	2,65 Mg/m <sup>3</sup> +0,03	
Finmaterialhalt	f <sub>10</sub>	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C <sub>100/0</sub>	
Klorid	Cl <sub>0,01</sub>	
Sulfat	AS <sub>0,1</sub>	
Frostbestä	F <sub>NaCl</sub> 1	
Finmaterialkvalitet, metylenblå	MBF10	
Magnesiumsulfatvärde	MS18	
Polished stone value	PSV <sub>50</sub> på 8-10 mm	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gunnar Tonnvik, VD

*Elleholm 2013-06-27*

Plats och datum för utfärdande

  
Namnteckning