

Schweden Splitt AB

Prestanda deklARATION

| | | |
|---|--|---|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | | |
| 2. Beteckning som möjliggör identifiering: | | |
| 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen: | | Asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor. |
| 4. Tillverkarens namn och kontakt uppgifter: | | Schweden Splitt AB Elleholms vägen 230-130 375 91 Mörrum |
| 5. Ej relevant, Se punkt 4. | | |
| 6. System för bedömning & fortlöpande kontroll | | 2+ |
| 7. Nordcert har utfärdat certifikat 314 på grundval: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik | | |
| 8. Ej relevant, Se punkt 7. | | |

| 9. Angiven prestanda: | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk spec. |
| Sortering | 0/5 | SS-EN 13043:2002 /AC :2004 |
| Toleranskategori | G _{TC} 10 | |
| Kornstorlek | G _A 85 | |
| Flödeskoefficient | E _{CS} 20 | |
| Korndensitet | 2,65 Mg/m ³ +0,03 | |
| Finmaterialhalt | f ₁₀ | |
| Andel korn med krossade/brutna ytor | C _{100/0} | |
| Klorid | Cl _{0,01} | |
| Sulfat | AS _{0,1} | |
| Frostbestä | F _{NaCl} 1 | |
| Finmaterialkvalitet, metylenblå | MBF10 | |
| Magnesiumsulfatvärde | MS18 | |
| Polished stone value | PSV ₅₀ på 8-10 mm | |
| | | |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gunnar Tonnvik, VD

Elleholm 2013-06-27

Plats och datum för utfärdande



Namnsteckning