

Schweden Splitt AB

Prestanda deklARATION

1. Produkttypens unika identifikationskod:		
2. Beteckning som möjliggör identifiering:		
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen:		Asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
4. Tillverkarens namn och kontakt uppgifter:		Schweden Splitt AB Elleholms vägen 230-130 375 91 Mörrum
5. Ej relevant, Se punkt 4.		
6. System för bedömning & fortlöpande kontroll		2+
7. Nordcert har utfärdat certifikat 314 på grundval: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik		
8. Ej relevant, Se punkt 7.		

9. Angiven prestanda:		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk spec.
Sortering	11/16	SS-EN 13043:2002 /AC :2004
Kornstorlek	G _C 90/15	
Kornform	SI ₁₅	
Korndensitet	2,65 Mg/m ³ +0,03	
Vattenabsorption	WA ₂₄ 1	
Finmaterialhalt	f2	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C _{100/0}	
Klorid	Cl _{0,01}	
Sulfat	AS _{0,1}	
Frostbeständighet	F ₁	
LT-index	SI15	
Flisighetsindex	FI7	
Motstånd mot fragmentering	LA20 på 10-14 mm	
Motstånd mot nötning från dubbdäck	AN10 på 11-16	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	MDE10 på 10-14 mm	
Finmaterialkvalitet, metylenblå	MBF10	
Magnesiumsulfatvärde	MS18	
Polished stone value	PSV ₅₀ på 8-10 mm	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.


Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gunnar Tonnvik, VD

Elleholm 2013-06-27

Plats och datum för utfärdande


Namnteckning