

# Schweden Splitt AB

## Prestanda deklARATION

1. Produkttypens unika identifikationskod:		
2. Beteckning som möjliggör identifiering:		
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen:		Asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
4. Tillverkarens namn och kontakt uppgifter:		Schweden Splitt AB Elleholms vägen 230-130 375 91 Mörrum
5. Ej relevant, Se punkt 4.		
6. System för bedömning & fortlöpande kontroll		2+
7. Nordcert har utfärdat certifikat 314 på grundval: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik		
8. Ej relevant, Se punkt 7.		

9. Angiven prestanda:		
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Harmoniserad teknisk spec.</b>
Sortering	16/22	SS-EN 13043:2002 /AC :2004
Kornstorlek	G <sub>C</sub> 90/15	
Kornform	SI <sub>15</sub>	
Korndensitet	2,71 Mg/m <sup>3</sup> +-0,03	
Vattenabsorption	WA <sub>24</sub> 1	
Finmaterialhalt	f2	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C <sub>100/0</sub>	
Klorid	Cl <sub>0,01</sub>	
Sulfat	AS <sub>0,1</sub>	
Frostbeständighet	FNaCl1	
LT-index	SI15	
Motstånd mot fragmentering	LA20 på 10-14 mm	
Motstånd mot nötning från dubbdäck	AN10 på 11-16	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	MDE10 på 10-14 mm	
Finmaterialkvalitet, metylenblå	MBF10	
Magnesiumsulfatvärde	MS18	
Polished stone value	PSV <sub>50</sub> på 8-10 mm	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gunnar Tonnvik, VD

*Elleholm 2013-06-27*

Plats och datum för utfärdande



Namnteckning