



Schweden Splitt AB

Prestanda deklARATION

1. Produkttypens unika identifikationskod:			
2. Beteckning som möjliggör identifiering:			
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen:		Asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.	
4. Tillverkarens namn och kontakt uppgifter:		Schweden Splitt AB Elleholms vägen 230-130 375 91 Mörrum	
5. Ej relevant, Se punkt 4.			
6. System för bedömning & fortlöpande kontroll		2+	
7. Nordcert har utfärdat certifikat 314 på grundval: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik			
8. Ej relevant, Se punkt 7.			
9. Angiven prestanda:			
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk spec.	
Sortering	16/32	SS-EN 13043:2002 /AC :2004	
Kornstorlek	G _C 90/15		
Kornform	SI ₁₅		
Korndensitet	2,65 Mg/m ³ +0,03		
Vattenabsorption	WA ₂₄ 1		
Finmaterialhalt	f ₂		
Andel korn med krossade/brutna ytor	C _{100/0}		
Klorid	Cl _{0,01}		
Sulfat	AS _{0,1}		
Frostbeständighet	F _{NaCl} 1		
Motstånd mot fragmentering	LA ₂₀ på 10-14 mm		
Motstånd mot nötning från dubbdäck	AN ₁₀ på 11-16 mm		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	MDE10 på 10-14 mm		
Finmaterialkvalitet, metylenblå	MBF10		
Magnesiumsulfatvärde	MS18		
Polished stone value	PSV ₅₀ på 8-10 mm		
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.			
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.			
Undertecknat för tillverkaren av:			
Gunnar Tonnvik, VD			
 Elleholm 2013-06-27		 Namnteckning	
Plats och datum för utfärdande			