

# Schweden Splitt AB

## Prestandadeklaration

447-2019-05-24

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod:  |  | 447 Makadam 31,5/50   |
| 2. Beteckning som möjliggör identifiering:  |  | Se följesedel   |
| 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen: |  | Makadamballast för användning i överbyggnad till järnväg      |
| 4. Tillverkarens namn och kontakt uppgifter:  |  | Schweden Splitt AB<br>Elleholmsvägen 230-130<br>375 91 Mörrum |
| 5. Ej relevant, Se punkt 4.   |  |   |
| 6. System för bedömning & fortlöpande kontroll  |  | 2+  |

7. Nordcert har utfärdat certifikat 314 på grundval:  
 i) inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik  
 ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik

8. Ej relevant, Se punkt 7.

9. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper               | Prestanda                      | Harmoniserad teknisk spec.    |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Sortering                           | 31,5/50 Kategori A             | SS-EN 13450:2002<br>/AC :2004 |
| Flisighet                           | $Fl_{15}$                      |                               |
| Kornform                            | $Sl_{10}$                      |                               |
| Korndensitet                        | $2,68 \pm 0,03 \text{ Mg/m}^3$ |                               |
| Vattenabsorption                    | $WA_{24} \leq 0,5$             |                               |
| Finmaterialhalt                     | Kategori A                     |                               |
| Finkornhalt                         | Kategori A                     |                               |
| Kornlängd                           | Kategori A                     |                               |
| Motstånd mot nötning                | $M_{DE} RB 7$                  |                               |
| Motstånd mot fragmentering          | $LA_{RB} 16$                   |                               |
| Frostbeständighet                   | $F_1$                          |                               |
| Andel korn med krossade/brutna ytor | $C_{100/0}$                    |                               |
|                                     |                                |                               |
|                                     |                                |                               |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gunnar Tonnvik, VD

.....

Plats och datum för utfärdande

.....

Namnteckning