

Schweden Splitt AB

Prestanda deklARATION

230-2021-12-20

1. Produkttypens unika identifikationskod:		230 Makadam 4/8
2. Beteckning som möjliggör identifiering:		Se följesedel
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen:		Asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
4. Tillverkarens namn och kontakt uppgifter:		Schweden Splitt AB Elleholmsvägen 230-130 375 91 Mörrum
5. Ej relevant, Se punkt 4.		
6. System för bedömning & fortlöpande kontroll		2+

7. Nordcert har utfärdat certifikat 314 på grundval:
 i) inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik
 ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik

8. Ej relevant, Se punkt 7.

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk spec.
Sortering	4/8	SS-EN 13043:2002 /AC :2004
Kornstorlek	G _C 90/15	
Kornform	SI ₂₀	
Flisighetsindex	FI ₂₀	
Korndensitet	2,69±0,04 Mg/m ³	
Vattenabsorption	WA ₂₄ 1	
Finmaterialhalt	f ₂	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C _{100/0}	
Klorid	Cl _{0,01}	
Sulfat	AS _{0,2}	
Frostbeständighet	F _{NaCl} 1	
Motstånd mot fragmentering	LA ₂₀ (På 10/14mm)	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M _{DE} 10	
Motstånd mot nötning från dubbdäck	AN ₁₀	
Polished stone value	PSV ₅₀	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gunnar Tonnvik, VD

.....
Plats och datum för utfärdande

.....
Namnteckning