

# Schweden Splitt AB

## Prestandadeklaration

116-2019-05-16

1. Produkttypens unika identifikationskod:		116 Makadam 8/16
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	Se följesedel	
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen:	Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten	
4. Tillverkarens namn och kontakt uppgifter:	Schweden Splitt AB Elleholmsvägen 230-130 375 91 Mörrum	
5. Ej relevant, Se punkt 4.		
6. System för bedömning & fortlöpande kontroll	2+	
7. Nordcert har utfärdat certifikat 314 på grundval: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik		
8. Ej relevant, Se punkt 7.		
9. Angiven prestanda:		
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Harmoniserad teknisk spec.</b>
Sortering	8/16	SS-EN 12620:2002 +A1 :2008
Kornstorleksfördelning	$G_C 90/15$	
Toleranskategori	$G_T 15$	
Lt-index	$Sl_{20}$	
Flisighetsindex	$Fl_{20}$	
Korndensitet	$2,68 \pm 0,03 \text{ Mg/m}^3$	
Vattenabsorption	$WA_{24} 1$	
Finmaterialhalt	$f_{1,5}$	
Andel korn med krossade/brutna ytor	$C_{100/0}$	
Klorid	$Cl_{0,01}$	
Sulfat	$AS_{0,2}$	
Organiska föroreningar	$m_{LPC} 0,1$	
Frostbeständighet	$F 1$	
Frostbeständighet	$F_{NaCl} 1$	
Motstånd mot fragmentering	$LA_{20}$	
Motstånd mot nötning från dubbdäck	$A_N 10$	
Motstånd mot nötning	$M_{DE} 10$	
Magnesiumsulfatvärde	$MS_{18}$	
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av: <p style="text-align: center;">Gunnar Tonnvik, VD</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Plats och datum för utfärdande <span style="float: right;">Namnteckning</span></p>		